

NYE
PANASONIC CZ

Panasonic
heating & cooling solutions



Perfekt for
fritidsboligen
effektiv
året rundt



Nye CZ modellen med vedlikeholdsvarme

Nye Panasonic CZ passer perfekt i en mindre privatbolig eller i fritidsboligen. Kompatibel med SMS el WiFi-styring. Nye CZ gir varme helt ned til -25°C.

Pumpen kommer med den mer miljøvennlige og mer energieffektive **kjølemediet R32** som også gir mindre slitasje og forlenger varmepumpens levetid.

Kinnan har, som den eldste distributøren av varmepumper i Norden, vært med og utviklet varmepumpen for det Nordiske klimaet siden 1989 sammen med våre produsenter.

-25°C

Fungerer ved
utetemperaturer
ned til -25°C

R32

Energieffektiv og
gir lengre levetid

**Bygget for
Norden**

Bygget for
vårt klima

+8/+10C
Vedlikeholdsvarme

For fritidsboliger

1989

Kinnan - erfaring
og kompetanse
siden 1989

PANASONIC CZ 9/12

Teknisk data for veggmontert inne/utedel



			CZ9SKE	CZ12SKE
Maksimal kapasitet			5,20 kW	6,70 kW
Varmekapasitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,40 (0,85-5,20)	4,0 (0,85-6,70)
Varmekapasitet ved -7		kW	3,30	4,05
COP ved -7		W/W	2,54	2,19
Varmekapasitet ved -15		kW	2,70	3,60
COP ved -15		W/W	2,16	2,11
Varmekapasitet ved -20		kW	2,10	3,00
COP ved -20		W/W	1,91	1,88
Varmekapasitet ved -25		kW	1,50	2,40
COP ved -25		W/W	1,50	1,60
SCOP	Nominell	Energiklasse	4,10 (A+)	4,10 (A+)
Inngangseffekt varme	Nominell (Min-Max)	kW	0,740 (0,185-1,350)	0,990 (0,190-1,990)
Årlig strømforbruk	Varme	kWh	956	1229
SEER	Nominell	Energiklasse	6,60 (A++)	6,30 (A++)
Kjølekapasitet	Nominell (Min-Max)	kW	2,50 (0,85-3,00)	3,50 (0,85-4,00)
Inngangseffekt kjøling	Nominell (Min-Max)	kW	0,545 (0,190-0,740)	0,950 (0,195-1,160)
Årlig strømforbruk	Kjøling	kWh	133	194
Spenning		V	230	230
Kabel til innedel			4 leder	4 leder
Avfuktning		l/h	2	2
Rørdimensjon	Væske - gass		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Min rørlengde		m	3	3
Max rørlengde		m	15	15
Max høydeforskjell		m	5	5
Kuldemedier, mengde			R32, 830g	R32, 860g
Påfylt lengde		m	7,5	7,5
Etterfylling		g/m	20	20
Luftsirkulasjon (inne)	Varmedrift max	m ³ /h	708	768
Lydnivå (innedel)	Varmedrift (Hi/Lo)	dB(A)	40/21	42/21
	Kjøledrift (Hi/Lo)	dB(A)	39/22	42/22
Lydnivå (utedel)		dB(A)	47	50
Dimensjoner innedel	H x B x D	mm	290*850*199	290*850*199
Dimensjoner utedel	H x B x D	mm	622*824*299	622*824*299
Driftsområde	Varmedrift Min/Max	°C	-25/+24	-25/+24
	Kjøledrift Min/Max	°C	+16/+43	+16/+43
Nettvekt innedel		kg	9	9
Nettvekt utedel		kg	36	36

Distributør



Kinnan Norge AS
Barstølveien 50F
4636 Kristiansand
www.kinnanenergi.no
Tlf: 40 69 82 00

Forhandler