



**Perfekt
erstatning**
for gamle
Panasonic
varmepumper



Nye NZ modellen, også perfekt som **erstatning**

Foruten en fantastisk besparelse og en miljøvennlig varmepumpe får du dessuten vedlikeholdsvarme, muligheten til fjernstyring, bedre luftrensing og timer-innstilling.

Pumpen kommer med det mer miljøvennlige og mer energieffektive kjølemediet R32.

Nye Panasonic NZs design og størrelse er perfekt når en skal bytte ut en eldre Panasonic modell.

Kinnan har, som den eldste distributøren av varmepumper i Norden, vært med og utviklet varmepumpen for det Nordiske klimaet siden 1989 sammen med våre produsenter.

-35°C

Fungerer ved utetemperaturer ned til -35°C

R32

Energieffektiv og gir lengre levetid

Bygget for Norden

Bygget for vårt klima

+8/+10C

For fritidsboliger

1989

Kinnan - erfaring og kompetanse siden 1989

PANASONIC NZ 9/12

Teknisk data for veggmontert inne/utedel



			NZ9SKE	NZ12SKE
Maksimal kapasitet			6,00 kW	7,20 kW
Varmekapasitet	Nominell (Min-Max)	kW	3,40 (0,85-6,00)	4,0 (0,85-7,20)
Varmekapasitet ved -7	Max	kW	3,8	4,50
COP ved -7		W/W	2,45	2,09
Varmekapasitet ved -15	Max	kW	3,20	4,10
COP ved -15		W/W	2,18	2,09
Varmekapasitet ved -20	Max	kW	2,60	3,50
COP ved -20		W/W	1,93	1,98
Varmekapasitet ved -25	Max	kW	2,00	2,90
COP ved -25		W/W	1,60	1,81
SCOP	Nominell	Energiklasse	4,6 (A++)	4,6 (A++)
Inngangseffekt varme	Nominell (Min-Max)	kW	0,700 (0,165-1,630)	0,910 (0,165-2,300)
Årlig strømforbruk	Varme	kWh	852	1096
SEER	Nominell	Energiklasse	7,40 (A++)	7,10 (A++)
Kjølekapasitet	Nominell (Min-Max)	kW	2,50 (0,85-3,00)	3,50 (0,85-4,00)
Inngangseffekt kjøling	Nominell (Min-Max)	kW	0,510 (0,170-0,700)	0,860 (0,170-1,100)
Årlig strømforbruk	Kjøling	kWh	118	173
Spenning		V	230	230
Rørdimensjon	Væske - gass		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Min rørlengde		m	3	3
Max rørlengde		m	15	15
Max høydeforskjell		m	5	5
Kuldemedier, mengde			R32, 960g	R32, 1000g
Påfylt lengde		m	7,5	7,5
Etterfylling		g/m	20	20
Sirkulasjon (inne)	Varmedrift max	m ³ /h	726	744
Lydnivå (innedel)	Varmedrift (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)	42/27/19	44/30/19
	Kjøledrift (Hi/Lo/S-Lo)	dB(A)	39/25/21	42/28/21
Lydnivå (utedel)		dB(A)	47	50
Dimensjoner innedel	H x B x D	mm	295*919*194	295*919*194
Dimensjoner utedel	H x B x D	mm	622*824*299	622*824*299
Driftsområde	Varmedrift Min/Max	°C	-35/+24	-35/+24
	Kjøledrift Min/Max	°C	-15/+43	-15/+43
Nettvekt innedel		kg	10	10
Nettvekt utedel		kg	36	36

Distributør



Kinnan Norge AS
Barstølveien 50F
4636 Kristiansand
www.kinnanenergi.no
Tlf: 40 69 82 00

Forhandler